

Informação do Produto

Specialty Lubricants

DOW CORNING

MOLYKOTE® Supergliss Lubrificante de protecção contra a corrosão

CARACTERÍSTICAS

- Penetração
- Propriedades de libertação de ferrugem
- Lubrificação
- Protecção contra a corrosão

COMPOSIÇÃO

- Óleo mineral
- Melhorador de aderência
- Solvente
- Inibidores de corrosão
- Propulsor

Óleo lubrificante com propriedades de penetração

APLICAÇÕES

- Facilitar a desmontagem de componentes enferrujados.
- Utilizado como protecção contra a corrosão.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Estes valores não se destinam a ser utilizados na preparação de especificações. É favor contactar o seu representante local de vendas da Dow Corning antes de escrever quaisquer especificações sobre este produto.

Standard*	Teste	Unidade	Resultado
	Cor		Brilhante, transparente
	Densidade, viscosidade		
ISO 2811	Densidade a 20°C	g/ml	0,83
DIN 51 562	Viscosidade a 40°C	mm ² /s	3,6
	Capacidade de carga, protecção contra o desgaste		
	Teste de quatro esferas		
DIN 51 350 T.2	Carga de solda	N	1400
DIN 51 350 T.3	Estrias de desgaste com uma carga de 400N	mm	0,9
	Protecção contra a corrosão		
ISO/R 1456	Teste de vaporização salina	h	8

* ISO: International Standardisation Organisation
(Organização para a Normalização Internacional).

DIN: Deutsche Industrie Norm (Norma da Indústria Alemã).

MODO DE UTILIZAÇÃO

Modo de utilização

Pode ser aplicado com escova, almotolia, aerossol ou equipamento de vaporização manual. Quando utilizado como protecção contra a corrosão, aplicar uma camada fina e uniforme nas áreas limpas. Consoante as condições ambientais, repetir o processo periodicamente.

PRECAUÇÕES DE MANUSEAMENTO

Propulsor de aerossóis: CO₂.
Recipiente pressurizado - proteger dos raios solares e não expor a temperaturas superiores a 50°C. Não perfurar nem queimar, mesmo depois de vazio. Não vaporizar para uma chama ou material incandescente.
Inflamável.

Não inclui as informações de segurança do produto necessárias para uma utilização segura. Antes de utilizar o produto, leia a ficha técnica de especificações e segurança e as etiquetas dos recipientes para obter informações sobre uma utilização segura e sobre os perigos físicos e para a saúde. A ficha técnica de segurança do material está disponível no web site da Dow Corning em www.dowcorning.com. Pode ainda obter uma cópia no representante ou distribuidor local da Dow Corning ou telefonando para a Dow Corning Global Connection local.

TEMPO DE UTILIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO

Quando armazenado a 20°C ou inferior na embalagem original e selada, este produto tem um período de utilização de 60 meses a partir da data de fabrico.

EMBALAGEM

Este produto está disponível em embalagens-padrão de diferentes tamanhos. Para obter informações pormenorizadas sobre os tamanhos das embalagens, consultar o departamento de vendas da Dow Corning ou o distribuidor Dow Corning mais próximo.

LIMITAÇÕES

Este produto não está testado nem representado como sendo indicado para uso médico ou farmacêutico.

INFORMAÇÃO DE SAÚDE E AMBIENTAL

Por forma a apoiar os clientes nas suas necessidades de segurança de produtos, a Dow Corning possui uma extensa organização de Assistência a Produtos e uma equipa de especialistas em Assuntos de Saúde, Ambiente e Legislação disponível em cada área.

Para obter mais informações, consulte o nosso web site (www.dowcorning.com) ou o seu representante local da Dow Corning.

INFORMAÇÕES SOBRE A GARANTIA LIMITADA - LEIA ATENTAMENTE

As informações contidas neste documento são transmitidas de boa-fé e com a convicção de serem exactas. Contudo, uma vez que as condições e métodos de utilização dos nossos produtos não estão sob nosso controlo, estas informações não devem ser utilizadas em substituição dos testes realizados pelos clientes por forma a garantir que os produtos da Dow Corning são seguros, eficazes e plenamente satisfatórios para a finalidade a que se destinam. As sugestões de utilização não devem ser encaradas como passíveis de induzir à infracção de qualquer patente.

A Dow Corning garante apenas que o produto respeita as especificações de venda da Dow Corning vigentes à data de entrega.

A única reparação a que poderá ter direito no caso de incumprimento da referida garantia limita-se à devolução do preço de compra ou à substituição de quaisquer produtos que se prove não cumprirem o garantido.

A DOW CORNING NÃO ASSUME QUALQUER OUTRA GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, DE ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM OU DE COMERCIALIZAÇÃO.

A DOW CORNING NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE POR DANOS INDIRECTOS OU CONSEQUENCIAIS.

WE HELP YOU INVENT THE FUTURE.™

www.dowcorning.com