SWEPCO 121

Disponível em embalagem de 400 gr.

APLICAÇÃO PREFERENCIAL:

Multifuncional. Versátil. Alta Temperatura e Extrema Pressão

VANTAGENS:

- Uma massa lubrificante para todas as aplicações, redução e uniformização da gama, menos custos de stock;
- Aumento da vida útil dos rolamentos;
- Redução do consumo de massa lubrificante;
- Menos tempo de paragem, períodos de intervalo de relubrificação mais dilatados;
- Excelente comportamento ao “ciselamento”;
- Aumento da vida útil do equipamento.

MERCADOS PREFERENCIAIS:

- Minas e Pedreiras (gruas, draglines, etc.);
- Obras públicas;
- Transportes;
- Indústria.

APLICAÇÕES:

- Rolamentos de todos os tipos; esferas, rolos, cônico, agulhas, etc.;
- Chumaceiras lisas e casquilhos;
- Engrenagens, chassis, pinos, guias e barramentos, brincos de molas, pinças de travão, quinta roda, rolamentos de rodas do reboque, acoplamentos, etc.;
- Temperatura de serviço até 190 °C em contínuo e picos até 232 °C intermitente;
- Baixa temperatura até -40 °C;
- Sistemas de lubrificação centralizada;
- Temperatura de serviço, -40ºC a 190ºC, intermitente até 232ºC.

CARACTERISTICAS PRINCIPAIS:

- Formulação baseada num complexo Químico "tri-plex" com polímeros de alto desempenho;
- Ampla faixa de temperatura de serviço -40 ° a 268 °C;
- Estabilidade ao “ciselamento” inigualável, permite uma vida útil longa;
- Excecional resistência ao choque, carga, temperatura e lavagem por água;
- Altamente resistente ás percas de óleo base e à oxidação quando exposta a altas temperaturas;
- Excelente bombeabilidade a baixa temperatura;
- Reduz a temperatura dos rolamentos e reduz a vibração.