

SWEPCO 201



Disponível em embalagem de 3,785 Litros

APLICAÇÃO PREFERENCIAL:

Lubrificante especial multifuncional para engrenagens em carter - Auto e Industrial.

VANTAGENS:

- Reduz o consumo de lubrificante;
- Aumenta a vida útil do equipamento, diminui as temperaturas de serviço entre 8 a 18%;
- Elimina arranques a "seco" a película lubrificante permite garantir um arranque suave;
- Diminui o tempo de inatividade não programado;
- Estabilidade a alta temperatura, excepcional proteção anti desgaste e limpeza do sistema;
- Economia de energia (elétrica/combustível).

MERCADOS PREFERENCIAIS:

- Indústria;
- Transportes;
- Marinha;
- Aviação;
- Minas e Pedreiras;
- Obras Públicas.

APLICAÇÕES:

- Caixas de engrenagens industriais;
- Transmissões mecânicas e diferenciais;
- Correntes;
- Guias e barramentos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS:

- Excede as especificações militares MIL-PRF-2105E;
- Cumpre as especificações API-GL-5; MT-1; LS;
- Disponível nos "grades" SAE 80/90, 90,140 e 250;
- Disponível nas viscosidades ISO VG 150, 220, 320, 460, 680 e 1000;
- Excelente proteção contra oxidação, corrosão e desgaste;
- Inibidores anti desgaste e aditivos de pressão extrema (EP);
- Características adesivas/coesivas para a ação de escalada;
- Baixo ponto de fluxo;
- Adequado para diferenciais autoblocantes;
- Excelente comportamento em "Engrenagem/Sem Fim".